

Sentinel X300 Cleaner pre nové systémy

Prípravok na čistenie nových vykurovacích systémov

Vlastnosti a výhody

- Odstraňuje oleje, mazivá, instalačné nečistoty atď
- Ošetruje a chráni kovové povrchy
- Pomáha chrániť pred bodovou koróziou radiátorov
- Vhodný na všetky druhy kovov vrátane hliníka
- Nekyslý, nežieravý
- Nie je potrebný žiadny neutralizačný postup
- Jednoduchá manipulácia
- Vyrobené pri kontrole kvality spĺňajúcej ISO9001

Aplikácia

Prípravok Sentinel X300 bol vytvorený ako čistiaci prostriedok pre nové systémy ústredného vykurovania alebo systémy mladšie 6 mesiacov. Účinne odstraňuje zvyšky tavidiel, mazív, kalov a olejových a inštalačných nečistôt.

Prípravok Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémov a pomáha brániť usadzovaniu medi, ktoré často spôsobuje vážnu bodovú koróziu.

Vďaka neutrálnej receptúre je možné prípravok Sentinel X300 použiť pri všetkých typoch nepriamych vykurovacích systémov vrátane systémov, ktoré obsahujú hliníkové časti.

Dávkovanie a aplikácia

Prípravok Sentinel X300 by mal byť aplikovaný v pomere 1 % k objemu systému, tzn. napr. 1 liter na 100 litrov vody v obeh. U väčších systémov by sa malo dávkovať po 2 litroch. Pokiaľ ide o nový systém, malo by sa prípravok pridávať v dobe prvého plnenia systému.

Najlepšie výsledky dosiahnete cirkuláciou vody pri bežnej prevádzkovej teplote po dobu 1-2 hodín, nie však dlhšie než 4 hodiny.

Pred opätovným naplnením systém vypustite, vypláchnite, a potom ho ošetríte inhibítorom Sentinel X100 alebo inhibovaným prostriedkom proti zamŕzaniu Sentinel X500.

Uzavreté sústavy: Pokiaľ je sústava vypustená, pridajte prípravok cez ktorékoľvek vhodné miesto pred jej naplnením. Ak je naplnená, použite dávkovaciu nádobu Sentinel a produkt aplikujte cez plnací okruh alebo iný prístupový bod.

Fyzikálne vlastnosti

- **Vzhľad:** Číra, bezfarebná až svetlo žltá tekutina
- **Špecifická hmotnosť (25°C):** 1,1 (približne)
- **pH (25°C):** 6,7 (približne)
- **Bod mrazu:** -14°C

Balenie

- 1 l fľaša
- 20 l hranatá nádoba

Bezpečnostné opatrenia

Informácie uvedené na ďalšej strane spĺňajú podmienky nariadenia zaoberajúceho sa látkami nebezpečnými pre ľudské zdravie COSHH. Na vyžiadanie je k dispozícii kompletný Bezpečnostný list produktu.

Sentinel X300

Popis	Prípravok na čistenie systémov ústredného vykurovania Vodný roztok fosfátu, organických heterocyklických zložiek, polymérov a organických základov.
Zdravotné riziká	Nepoužívať v systémoch s pitnou vodou. Nie je považované za zdraviu nebezpečné.
Manipulácia	Zabráňte kontaktu s kožou a očami. Držte mimo dosah detí a zvierat. Prázdne nádoby pred likvidáciou riadne umyte vodou.
Uskladnenie	Nádobu uchovávajte pevne zatvorenú. Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste.
Ak dôjde k rozliatiu	Rozliaty prípravok spláchnite veľkým množstvom vody do odpadu.
Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu	Nehorľavé.
Prvá pomoc	Pri kontakte s pokožkou: Okamžite umyte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom tečúcej vody. Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: Vypláchnite ústa vodou. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie! Vyhľadajte lekársku pomoc.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS,
United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com/sk

